



Co nowego
w najświeższym
wydaniu
Rzeczy Krotoszyńskiej?
w każdą
środę
słuchaj **106.4fm**
radio centrum

Jak układa się płytki mozaikowe? Kupione przeze mnie mają wymiary 40 x 40 cm, a drobne elementy są połączone od spodu czymś w rodzaju siatki. Jak uzyskać równą płaszczyznę – pyta Tadeusz Śliwiński z Krotoszyna.

Płytki mozaikowe, choć nierzadko, cieszą się coraz większym powodzeniem. Niewątpliwą ich zaletą jest łatwość układania ich na łukach, np. na filarach, obudowach wanien itp. Wykonane są zazwyczaj z ceramiki, szkła lub marmuru. Są to małe, kolorowe kwadraciki o boku od 1 cm do 3 cm, połą-

zione ze sobą siatką plastikową lub specjalnym papierem. Sprzedawane są w *plastrach* o różnych wymiarach. I tak np. płytka 30 x 30 cm składa się z 81 kwadracików wielkości 3 x 3 cm. Są także mozaiki o wiele bardziej fantazyjne, gdzie małe elementy mają różne kształty, a całość przed-

Ekspert radzi

Mozaika na ścianie

stawiać może różne motywy.

Przed przystąpieniem do układania mozaiki warto zaplanować jej rozmieszczenie, tak aby w miejscach *strategicznych* widoczna była cała umieszczona na niej kompozycja, natomiast wszelkie docięcia płytek znajdowały się na uboczu. Mozaikę układa się tak samo, jak glazurę. Praca wymaga jednak szczególnej staranności. Na pewno dużym ułatwieniem będzie zamontowanie na ścianie prostej i gładkiej łaty drewnianej lub aluminiowej przed ułożeniem pierwszego arkusza płytek. Pamiętać należy o tym, by dokładnie ustalić poziom i uwzględnić szerokość spoin między poszczególnymi arkuszami.

Podstawową czynnością powinno być jednak przygotowanie podłoża pod płytki. Musi być ono bardzo równe i stabilne, w przypadku chłonności należy zagruntować je emulsją *Atlas Uni-Grunt*. Niewielkie nierówności ściany, do 5 mm, należy zlikwidować, stosując kaprawę klejową *Atlas*. W przypadku większych ubytków należy użyć zaprawy wyrównującej *Atlas*. W zależności od rodzaju płytek i podłoża dobieramy odpowiedni klej. I tak zaprawę klejową *Atlas* polecałabym do mocowania płytek na typowych podłożach mineralnych, takich jak: tradycyjne tynki cementowe czy nieotynkowane mury z cegiel i gazobetonu. Do przyklejenia mozaiki na płyty gipsowo-kartonowe zastosowałabym zaprawę o zwiększonej elastyczności i przyczepności: *Atlas Plus* lub *Atlas Bis*. Mozaikę marmurową warto natomiast przykleić do ścia-



Zaletą mozaiki jest łatwość układania jej na łukach – na obudowach, filarach, itp.

ny zaprawą klejącą *Atlas Karo*. Przy jej użyciu nie występują przebarwienia okładziny, powodowane obecnością w zaprawie tradycyjnego szarego cementu.

Przygotowanie zaprawy klejącej polega na wysypaniu jej do wody i wymieszaniu. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu można przystąpić do układania płytek. Po rozprowadzeniu pacą zębą zaprawy po podłożu należy przyłożyć doń arkusz mozaiki, lekko przycisnąć rękoma, a potem mocniej docisnąć łatą, zarówno w pionie, poziomie, jak i po przekątnych arkusza. Dzięki dociskaniu łatą, cały arkusz przyklei się równomiernie, bez wgłębiania poszczególnych elementów.

Kolejnym etapem jest wypełnienie spoin między detalami, czyli fugowanie. Przygotowanie masy polega na wysypaniu suchej mieszanki do wody i wymieszaniu, aż do uzyskania jednolitej barwy i konsystencji. Zaprawę do fugowania *Atlas* wąską (o szer. 2-6 mm) wprowadza się głęboko w spoiny przy pomocy gumowej pacy lub szpachelki. Aby zachować optymalne warunki wiązania, należy przez kilka dni utrzymywać fugi lekko wilgotne. Miejsca, w których stykają się różne powierzchnie warto wypełnić uszczelniaczem silikonowym *Atlas Siltan S*. Każdemu z czterdziestu kolorów silikonu odpowiada identyczna paleta barw wąskiej fugi *Atlas*. **Anna Dydyć GRUPA ATLAS**

www.ceramika-rawicz.pl

Zapraszamy do salonu w Krotoszynie przy ul. 56 P.P. Wlkp. 14 (teren byłej jednostki wojskowej) tel. 722 77 21, 509 203 036 Czynne: pn.-pt. 9⁰⁰-17⁰⁰, sob. 10⁰⁰-14⁰⁰

- płytki ceramiczne producentów krajowych oraz zagranicznych,
- armatura sanitarna,
- chemia budowlana,
- stolarka PCV i aluminium.

CERAMIKA

Koscian, ul. Północna 5
tel. 065 511 41 77, 511 41 78
Rawicz, ul. Kurpińskiego 15
tel. 065 546 08 65, 546 31 70
Wąsosz, ul. Kolejowa 25c
tel. 065 543 78 12
Wotów, ul. Witosa 1

Ponad 7000 pozycji z branży sanitarnej i grzewczej

NASZE HURTOWNIE:
KROTOSZYN, ul. Dworcowa 1, tel./fax 062 725 24 71, 722 60 07
OSTRÓW WLKP., ul. Radłowska 4, tel. 062 592 58 10, 592 58 11

KOTŁY KONDENSACYJNE

TO:

- odpowiedź na rosnące ceny paliw
- 100% sprawności
- teraz kredyt 0%

GRZEJNIKI STALOWE

TO:

- 6 lat gwarancji
- nowoczesna technologia grzewcza płyt 2 ON 1"

OGRZEWACZE PODŁOGOWE

TO:

- równomierny rozkład temperatur
- komfortowe ogrzewanie

KOLEKTORY SŁONECZNE

TO:

- ciepła woda za którą nie płacisz ani grosza
- teraz kredyt 0%

WANNY, KABINY

TO:

- jakość za rozsądną cenę
- bogaty wybór

BRANŻA

TO:

- szeroki wybór

SANITARNA • GRZEWICZA • GAZOWA

ARMATURA

63-700 Krotoszyn, ul. Zacisze 2
tel. 722 65 55
63-200 Jarocin, ul. św. Ducha 120

chatka

farby-lakiery
materiały budowlane

Zapraszamy
do nowo otwartego
punktu ul. Zdunowska 217
czynne 8⁰⁰-17⁰⁰

Polecamy
szeroki wybór
stolarki drzwiowej firm:

STOLARKA
WŁOCIMIN SA

PORTA
DRZWI

studio dekoracji

Chatka, ul. Zacisze 2
Serdecznie zapraszamy

63-760 Zduny, ul. Masłowskiego 2
tel./fax 062 721 57 80
Zapraszamy
pn. - pt. 8⁰⁰-18⁰⁰, sob. 8⁰⁰-14⁰⁰

Oferujemy:

- ✓ farby
- ✓ w pełnym asortymencie
- ✓ materiały budowlane
- ✓ materiały izolacyjne
- ✓ pasze i koncentraty.

Promocje cenowe na koniec lata

UNIGYP

SNIEŻKA

ROCKWOOL

Dulux

POLIFARB
CIESZYN-WROCŁAW

weber
terranova

ATLAS

izolacja
JAROCIN

POLIFARB BĘDICA

IMPET
OKNA

Nowy
profil PCV
...w starej cenie!

63-700 Krotoszyn, ul. Kobylińska 9
tel./fax 062 725 34 48, kom. 0602 557 034
e-mail: impet7@wp.pl, www.impet-okna.com

Ach, ty mój cokół

Cokół, to część ściany fundamentowej budynku, wystająca ponad teren. Jego wysokość waha się od 40 do 100 cm. Wysokie cokóły są przeważnie w domach podpiwniczonych, w których piwnica częściowo jest zagłębiona w gruncie. Zbyt niskie cokóły, wystające 15-20 cm ponad teren, nie zabezpieczają ściany położonej powyżej przed wodą opadową. Krople deszczu odbijają się bowiem od podłoża na wysokości do 30 cm i często powodują powstawanie zabrudzeń elewacji. Cokół zabezpiecza też dolną część ściany domu przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego też użyty do wykończenia materiał powinien być trwały, nienasiąkliwy oraz łatwy do czyszczenia. Zewnętrzną warstwę cokołu można wykończyć: klinkierem, terakotą, okładziną kamienną bądź tynkiem.

Cokół cofnięty lub wysunięty

Cokół może być cofnięty, lub wysunięty w stosunku do lica ściany. Jeżeli zdecydujemy się na cokół cofnięty warto pamiętać o konieczności wykonania tuż nad nim, w dolnej części ściany niewielkiego podcięcia, tzw. kapinosu. Zapobiegnie to spływaniu na cokół z elewacji wody deszczowej. W przypadku ocieplenia domu styropianem lub wełną mineralną użyta listwa startowa powinna posiadać wyprofilowany kapinos. Przy wykonywaniu cokołów wysuniętych należy natomiast pamiętać o zabezpieczeniu wystającej części cokołu przed uszkodzeniami i działaniem czynników atmosferycznych. Dobrze zdaje egzamin obróbka z blachy lub z płytek ceramicznych.

Cokół jest tym dla domu, czym dla eleganckiego mężczyzny ty. Nawet przy najlepszym gamiturze źle dobrane, tandetne okna, potrafi zepsuć cały efekt.



Materiałem powszechnie stosowanym na cokół są okładziny ceramiczne

Płytki na cokole

Przy wyborze okładzin ceramicznych, oprócz walorów estetycznych, należy wziąć

pod uwagę ich właściwości fizyko-chemiczne. Płytki układane na zewnątrz muszą być przede wszystkim mrozoodporne oraz odporne

SALON PŁYTEK
CERAMEX

Bogaty wybór
płytek ceramicznych

Krotoszyn, ul. Zdunowska 195, tel. 725 20 10
Milicz, ul. Wrocławska 9, tel. 071 38 42 249

Dystrybutor ceramiki TUBĄDZIN

ZAKŁAD STOLARSKI

Zabudowa wnek na dowolny wymiar
wysokiej jakości drzwiami przesuwanymi

INDECO
Wojciech Nledbata

CENY KONKURENCYJNE. Możliwość rat.
10 lat gwarancji. Szybkie terminy.

zakładanie parkietu i mozaiki
szlifowanie parkietów (220V)
zakładanie paneli podłogowych
biurka pod komputer

Krotoszyn, ul. Czereśniowa 3
tel. 725 38 36, tel. kom. 0695 432 390

NOWOŚĆ
klej 1799
do glazury K1 zł/25kg

tynk

Oferujemy systemy
firmy Knaut:

- kleje do
- chemia budowlana

Krotoszyńskie
Krotoszyn, ul. Polna 3

kole

ścieranie. Podłoże przed ich położeniem należy odpowiednio przygotować. Musi ono być mocne, równe, oczyszczone z brudu i kurzu. Aby podłoże nie odciągało wody z zaprawy klejowej, powierzchnię cokołu należy zagruntować.

Kamienny cokół

Kamień jako zewnętrzny materiał wykończeniowy przeżywa obecnie drugą młodość. Do wykańczania cokołów stosuje się najczęściej otoczaki, kamienie łupane lub płyty kamienne. Dopasowuje się je ze względu na wielkość, kształt i kolor, uwzględniając oczywiście wymiary cokołu i ostateczny efekt kompozycji.

Coraz bardziej popularnym sposobem wykończenia cokołu jest pokrycie go dekoracyjnym tynkiem mozaikowym.

Ochrona cokołu

Jeśli zewnętrzna warstwa cokołu została wykonana z kamienia, materiałów wapienno-piaskowych lub z betonowych elementów prefabrykowanych, warto zabezpieczyć ją przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego. Środkiem temu służącym jest silikonowy preparat hydrofobizujący Atlas Silstop. Nie przepuszcza on wody z zewnątrz do podłoża, na które został naniesiony, pozwala natomiast parze wodnej przenikać na zewnątrz. Ma to znaczenie szczególnie zimą, gdy woda uwięziona w ścianie spowodować może rozsądzenie jej wierzchniej warstwy.

Przemysław Szlagowski
GRUPA ATLAS

Wije i przecieka???

Ten problem przestał istnieć dzięki wdrożeniu nowej technologii w firmie THYSEN Okna SA. Ten polski producent stolarki okiennej, znany z niezwykle atrakcyjnych cen, wykorzystujący w swej produkcji niemieckie profile o zwiększonej sztywności, stosuje już nowe rozwiązanie, znane od kilku lat w krajach zachodnich. Polega ono na zgrzewaniu słupków okiennych z ramą zamiast skręcania przy pomocy śrub. Nowa technologia zapobiega przenikaniu wody do profilu ramy okiennej i korodowaniu wzmocnień stalowych. W interesie klientów jest, by inni producenci poszli również tym śladem.

Stolarka w THYSEN Okna SA wyposażona jest również w niemieckie wielopunktowe okucia obwiedniowe ROTO NT z zabezpieczeniem antywłamaniowym i mikrowentylacją. Standardowo firma oferuje ciepłe zespolenia szybowe niskoemisyjne oraz – w niezwykle atrakcyjnej cenie – szyby antywłamaniowe i dźwiękochłonne.

Pamiętajmy, że tylko firma THYSEN Okna SA może nam zapewnić pełnię, satysfakcji, ponieważ od ponad 15 lat zajmuje się ona produkcją stolarki okiennej i jest ekspertem w tej dziedzinie. Poparte jest to 10-letnią gwarancją

na stolarkę okienną.

Firma zapewnia oprócz wysokiej jakości, długoletnią gwarancję i wspierała, nowoczesną technologię jest prekursorem we wprowadzaniu nowego wzornictwa do systemu okiennego. Ostatnim hitem, który wprowadziła firma THYSEN Okna SA na polski rynek jest bardzo atrakcyjny cenowo system okienny z 5-komorowym skrzydłem, o nazwie LORD. Warto zaznaczyć, iż firma proponuje nowe okna LORD w cenie zbliżonej do 3-komorowych.

W związku z powyższym firma THYSEN Okna Marek Trzciński proponuje niespotykaną na naszym rynku promocję *Zyskaj 2 razy*. Jeżeli osoba zainteresowana kupnem stolarki okiennej dostarczy do biura handlowego tej firmy ofertę firmy konkurencyjnej na te same okna, ale tańsze – otrzyma zwrot różnicy w podwójnej wysokości po złożeniu zamówienia.

Podjmując decyzję o zakupie stolarki pamiętajmy, że okna kupowane są na długie lata, a jeżeli można to osiągnąć przy takiej okazji jaką jest promocja *Zyskaj 2 razy*, to wybór jest prosty...

Oryginalne okna Thyssen'a – z firmy THYSEN Okna Marek Trzciński.

Po szczegóły promocji zapraszamy do biur handlowych na terenie woj. wielkopolskiego i na stronie internetowej: www.thyssenokna.pl

Krotoszyn, pl. Wolności 1B, tel. (062) 722 76 45
Krotoszyn, ul. Mickiewicza 18, tel. (062) 722 71 21
Krotoszyn, ul. Ostrowska 195, tel. (062) 722 86 50a

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Ogólnobranżowa”
63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 35
tel. 725 28 92, fax. 725 28 92



Niskie ceny!

OFERUJEMY:

- ✓ farby, lakiery, emalie
- ✓ kleje, fugi, zaprawy, wylewki
- ✓ narzędzia
- ✓ silikon
- ✓ płyty gipsowe
- ✓ grunty i impregnaty
- ✓ folie izolacyjne i budowlane, wkręty, gwoździe
- ✓ cegły, cegły klinkierowe, parapetniki okienne
- ✓ styropian, wełnę szklaną i mineralną
- ✓ rury czarne i ocynkowane
- ✓ stal, blachy
- ✓ papy bit. i termozgrzewalne
- ✓ inny asortyment budowlany



Ponadto polecamy swoje usługi:

ewidencja rozliczeń finansowych (prowadzenie ksiąg), pełna obsługa ZUS, płatność zobowiązań US i ZUS osób obsługiwanych.

W zakresie technicznym:

wykonawstwo robót ogólnobudowlanych, przygotowanie ofert oraz dokumentacji przetargowej, udział w przetargach.

PROMOCJA Ceresit CM11 – klej do płytek 16,80 zł/25kg



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Wojciech CZAJKA

Krotoszyn, ul. Magazynowa 2
(były Bumar)
tel./fax 725 29 63

MATERIAŁY BUDOWLANE:

dachówka betonowa, dachówka ceramiczna, rynny PCV, klinkier, okna do poddaszy, systemy kominowe, technika izolacyjna, pustaki POROTOHERM, chemia budowlana, impregnaty do drewna, silikon, wkręty, narzędzia.

CEGLA KLINKIEROWA 0,96 zł/szt.

BRAAS POLSKA KORAMIC Roben CEMION ZACHĘTA POLSKA QICK-MIX
VELUX schiedel URSA WICKERBERGER

Własny transport i rozładunek

KNAUF
ki

wyprzedaż
tapet

mineralne
akrylowe
silikatowe

temy dociepleń

o glazury

lana

Centrum Farb i Elektronarzędzi

(przy kościele farnym), tel. 725 24 64. Zapraszamy 8⁰⁰-16⁰⁰



Mieszalnik farb
Beckers
POLIFARB DĘBICA



sprawdź nasze ceny!

SALON OKNA I DRZWI

aluplast profile 3-uszczelkowy, zaokrąglony i 5-komorowy bez dopłat

deceuninck okna 3 i 5 komorowe najwyższej jakości za rewelacyjną cenę

ECO SYSTEM FENO OKNA I DRZWI okna drewniane 3x malowane metodą hydrodynamiczną, z zaokrąglonymi krawędziami – SOFT-LINE, ISO 2002, okna kl. S, drzwi zew. i wew.

ROLETKI MATERIAŁOWE, ŻALUZJE PIONOWE – duży wybór

DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE PORTA DRZWI Drzwi wejściowe ocieplone już od 710 zł


pełna oferta największego producenta w kraju

Krotoszyn, ul. Zdunowska 99, tel./fax 722 65 01, 502 405 553
Zapraszamy od pon. do pt. 10⁰⁰-17⁰⁰

ELEKTROSPRZĘT

HURT / DETAL

63-700 Krotoszyn, ul. Garncarska 14
tel./fax 062 725 34 96, 0693 401 600
Zapraszamy 8⁰⁰ – 18⁰⁰, sob. 9⁰⁰ – 13⁰⁰



legrand



OSPEL

Bals

Schneider
Electric

- ⚡ przewody, kable
- ⚡ wyłączniki, gniazda
- ⚡ oprawy oświetleniowe
- ⚡ źródła światła
- ⚡ rozdzielnie, bezpieczniki
- ⚡ osprzet odgromowy
- ⚡ ograniczniki przepięć
- ⚡ automatyka przemysłowa
- ⚡ latarki, baterie

Kolor na elewacji

Kolor na elewacji – niczym dobry makijaż – potrafi zdziałać cuda. I to zarówno wtedy, gdy projektuje się dom od nowa, jak i wtedy, gdy pragnie się odmienić szpetny blok z wielkiej płyty lub smutny domek-pudełko z minionej epoki.

Dobrze wykonana elewacja powinna przetrwać lata. Jeżeli więc dokonamy niewłaściwego wyboru koloru tynku, nie zgramy go z barwą dachówki, ze stolarką okienną i drzwiową oraz z innymi elementami, które współtworzą fasadę domu (elementy drewniane, kamienne, okładziny ceramiczne itp.) będziemy skazani na oglądanie nieudanej całości przez lata, aż do remontu. Kolorowy zawrót głowy – tak można określić ofertę tynków i farb elewacyjnych. Firma Atlas w swojej ofercie posiada bez mała 700 kolorów tynków o nazwie Cermit i farb Arkol. Jest to cała rodzina tynków i farb akrylowych, silikatowych i silikonowych, a także tynków mineralnych, cieszących się największą popularnością.

Klasycznie i rozważnie

Kolor może posłużyć do podkreślenia bryły całego budynku lub poszczególnych jego elementów. Obecnie inwestorzy najczęściej decydują się na jasną, pastelową barwę, spośród których dominuje żółta. Wydaje się ona neutralna i ciepła, a zarazem bardziej przyjazna niż królująca do niedawna biel, której główną wadą jest to, że się szybko brudzi. Chociaż nadal istnieje duża grupa fanów „małego białego domku”.

Nowocześnie i odważnie

Barwy nasycone, żywe, mocno kontrastujące ze sobą są raczej dla odważnych. Co

prawda wyróżniają one dom z otoczenia, podkreślają oryginalność elewacji i kształt domu, zbyt drażniące mogą jednak mieć negatywny wpływ na nasze samopoczucie. Taki dom jest widoczny z daleka i przyciąga wzrok, co nie zawsze jest korzystne. Z drugiej jednak strony żywa, kolorowa elewacja dodaje wesołego charakteru nie tylko samemu domowi, ale i otoczeniu. Nasycona i zdecydowana barwa elewacji sprawdza się tym lepiej, im prostsza jest bryła domu i im mniej jest w niej detali architektonicznych. Jeśli zaś architektura jest bogata i urozmaicona, to spokojny kolor ścian będzie lepszym tłem dla szczegółów.

Projektowanie ciemnej kolorystyki elewacji, zwłaszcza na ścianach o dużej powierzchni, nie jest korzystne. Elewacja nie powinna absorbować więcej niż 20% energii promieniowania słonecznego (warunek ten spełniają jasne pastelowe elewacje). Pochlbianie większej ilości promieniowania słonecznego powoduje nadmierne nagrzewanie się ściany latem i większe jej wychłodzenie zimą. W efekcie, w warstwie tynku pojawia się dodatkowe naprężenie termiczne, przez co rośnie ryzyko uszkodzenia elewacji.

Dobieramy kolory

Najważniejszym zestawieniem kolorów dla wyglądu domu jest barwa elewacji i dachu. Pokrycia dachowe występują

w zdecydowanie węższej gamie kolorystycznej niż farby i tynki elewacyjne, dlatego dobrze jest zapoznać się z ofertą producentów materiałów dachowych. Zbyt ciemny dach w kontraście do elewacji może wyglądać za ciężko. Im mniejsza przeciwstawność kolorów ścian i dachu, tym dom wyglądać będzie naturalniej i lżej.

Jednocześnie wybrać należy kolor pozostałych elementów, które wpływają na wygląd całości, a mianowicie stolarki okiennej, cokołu, bramy garażowej, ogrodzenia, rynien, schodów i podestu. Odbieranie barw jest rzeczą bardzo subiektywną, ufajmy więc przede wszystkim własnemu oczom, podpatrując wykończone już domy i rozwiązania. Dzięki nowoczesnym technikom komputerowym możemy sami zaprojektować kolorystykę domu i zobaczyć efekty, co ułatwi nam podjęcie decyzji.

Sylwester Ślęczek
GRUPA ATLAS

Pamiętaj

- Podstawowy kolor na fasadzie powinien być zharmonizowany z kolorami otoczenia.
- Barwy pochodne od jednej barwy podstawowej będą zawsze ze sobą współgrały.
- Stosowanie jasnych, pastelowych kolorów jest mniej ryzykowne niż barw intensywnych.
- Kolory ciemniejsze i nasycone bezpieczniej wykorzystywać na mniejszych płaszczyznach lub przy wykańczaniu detali.
- Najlepiej ograniczyć ilość kolorów na fasadzie do dwóch lub trzech, aby uniknąć wrażenia pstrokaczyny.

ROLBUD



Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe
Michał Michalak, Lubomierz 3, 63-300 Pleszew, tel./ fax (062) 741-93-91

Biniew gm.Ostrów, tel.734-87-23
Kwileń gm.Chocz, tel.741-53-04
Koźminiec gm.Dobrzyca tel.741-45-15
Sośnica 91A gm.Dobrzyca tel.741-40-05
Lubomierz tel.741-93-91
Pleszew ul. Targowa tel.742-21-83
Marszew gm.Pleszew tel.742-03-17

Kotlin gm.Kotlin tel.740-54-22
Janków gm.Blizanów tel.751-10-69
Ligota gm.Raszków tel.734-38-12
Ociąż gm.Nowe Skalmierzyce tel.762-11-42
Raszków ul.Ostrowska 42 tel.734-35-12
Rozdrażew gm.Rozdrażew tel.722-25-10

Prowadzimy skup złomu oraz kasację samochodów

Oferujemy szeroką gamę materiałów budowlanych w atrakcyjnych cenach

ZAPRASZAMY
płyta karton-gips 12 zwykła 20zł brutto
płyta karton-gips 12 wodoodporna 24zł brutto

ceмент Гóра́дзе 330zł/тона
ceмент Одра 320zł/тона
ZAPRASZAMY

Przy zakupie większej ilości towaru udzielamy rabatów.

Świadczymy usługi dźwigowe, usługi fadromą.

Zamówienia na towary można składać telefonicznie do poszczególnych punktów sprzedaży.

Na życzenie Klienta towar dowozimy własnym transportem.

Wszystkie punkty sprzedaży czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30- 16.00, w soboty od 7.30- 14.00.