

OREDOWNIK



URZĘDOWY

Adres: Drukarnia
Centralna, Śrem.

powiatu śremskiego.

Telefony:
nr. 110 i 120.

Prenumerata: miesięcznie 2,20 zł. Cena pojedynczego numeru 30 g. Ogłoszenia: 20 g. za wiersz nonparelowy 1 łamowy lub jego miejsce.

Wychodzi w środy i soboty. Wydawca: Drukarnia Centralna w Śremie. Odpowiedzialni: za dział urzędowy — podpisujący za dział nieurzędowy: Eryk Średzki w Śremie.

Dział urzędowy.

Komunikat.

Ogłaszam w myśl § 4 mego rozporządzenia z dnia 4 listopada 1926 r. (Dz. Urz. nr. 46/1926, poz. 619) w tłumaczeniu:

1. Wyciąg z przepisów, obowiązujących dla urzędów wyszynku piwa pod ciśnieniem.
2. Formularze opisu urządzeń i książki rewizyjnej.

Poznań, dnia 4 lipca 1927 r.

L. dz. 3555/27 VI.

Wojewoda: Bnińki.

Wyciąg w tłumaczeniu z przepisów, obowiązujących dla urzędów do wyszynku piwa pod ciśnieniem.

(Zarządzenie policyjne z dnia 1 sierpnia 1912 r. oraz przepisy wykonawcze do tegoż).

§ 1.

Zakres działania.

Przepisom podlegają wszelkie urządzenia, służące do wyszynku piwa z beczek za opłatą, o ile przytem stosuje się przewody rurowe i ciśnienia wyższe od otaczającego powietrza.

O ile dla wytworzenia ciśnienia używa się kwasu węglowego, to do zbiornika płynnego lub lotnego kwasu węglowego stosują się przepisy z dnia 1 października 1914 r. o obrocie skroplonymi lub zgęszczonymi gazami.

Przepisom podlegają również urządzenia w kasyinach, jadalniach itp. o charakterze prywatnym, o ile za piwo jest pobierana zapłata.

Nie podlega przepisom wyszynk wprost z beczki bez przewodu, pod ciśnieniem otaczającego powietrza.

§ 2.

Podanie i pozwolenie na uruchomienie.

Przedsiębiorca, mający zamiar uruchomić urządzenie do wyszynku piwa pod ciśnieniem, albo przeobrazić gruntownie dawne urządzenie tj. zmienić środek do wytwarzania ciśnienia, układ przewodu lub urządzenie kontrolujące, winien złożyć podanie pisemne do miejscowego Urzędu Policyjnego, z dołączeniem opisu urządzenia, podpisanego przez przedsiębiorcę i dostawcę urządzenia (Wzór opisu załącznik 1).

Zezwolenie na użytkowanie urządzenia udziela Urząd Policyjny, jeżeli urządzenie odpowiada przepisom §§ 3 do 7.

§ 3.

Środek do wytworzenia ciśnienia.

W nowych urządzeniach, przepisowo do wytworzenia ciśnienia winien być używany tylko skroplony gaz kwasowęgłowy. Sprężone powietrze dopuszcza się tylko w urządzeniach egzystujących i wyjątkowo w miejscowościach, gdzie zdobycie kwasu węgl. jest połączone z wielkimi trudnościami, jak również do gatunków piwa, które nie znoszą działania kwasu węglowego, natomiast ciśnienie powietrza znoszą bez szkody.

W każdym razie czystość powietrza powinna być zabezpieczona: przez odpowiednio urządzony filtr, przez ujęcie powietrza z miejsca, oddalonego nie mniej jak 10 m od miejsc zawierających nieczystości, jak ustępy, składy nawozu, chlewy itp., przez umieszczenie otworu ssącego powietrze nie niżej jak 2,5 m nad poziomem ziemi i zabezpieczenie od dostępu wody deszczowej lub śnieżnej.

Od deszczu i śniegu można uchronić otwór ssący, zaginając koniec przewodu pionowo w dół.

Przy stosowaniu kwasu węglowego między beczką, przeznaczoną do wyszynku i butlą ze skroplonym kwasem węglowym, musi być włączony w celu regulowania ciśnienia: albo zbiornik przejściowy, albo wóz redukcyjny. W razie stosowania powietrza między beczką i pompą powietrzną, musi być zbiornik powietrzny, przejściowy. O ile pompa jest zaopatrzona w zbiornik powietrzny, to może on zastąpić zbiornik przejściowy, gdy posiada przepisaną pojemność.

Stosowanie urządzeń natryskowych (tryskaczka powietrznego lub piwnego) jest wzbronione.

Napełnione butle z kwasem węglowym nie powinny być rzucane, powinny być ochronione od padania i od uderzeń i ustawione tak, aby były zabezpieczone od bezpośredniego działania promieni słonecznych lub innego źródła ciepła.

§ 4.

Przyrządy do uregulowania ciśnienia.

a) Zbiornik przejściowy gazu kwasowęgłowego lub powietrza, powinien posiadać pojemność nie mniejszą jak 100 litrów, musi być zaopatrzony w otwór nie mniejszy od 10 cm. średnicy do czysz-

czenia i oglądania wnętrza, w zawór bezpieczeństwa, manometr i przyrząd do spuszczenia wody. Jeżeli pokrywa zbiornika jest odejmowana, to otwór nie jest wymagany.

Rura do spuszczenia wody musi wychodzić z najniższego miejsca zbiornika. Zbiornik kwasu węgl. powinien posiadać oprócz tego dopływ i odpływ kwasu węglowego i nasadę okrągłą do założenia manometru kontrolnego o długości najmniej 15 mm. z gwintem gazowym zewnętrznym $\frac{5}{8}$ ", któremu odpowiada stosowna nakrętka manometru.

Zawór bezpieczeństwa i manometr powinny być tak ustawione, aby nie można było je wyłączać. Obciążenie zaworu winno być tak zabezpieczone, żeby przestawić go lub zmiana nie były możliwe dla osób niepowołanych. Na zbiorniku musi być gódko przypawane lub przynitowane do niego, ze wskazaniem firmy dostawcy, bieżącego numeru fabrycznego i pojemność w litrach. Na zbiorniku kwasu węgl. nity muszą być odstępłowane.

b) Zawór redukcyjny winien redukować ciśnienie tak, aby ono nigdy nie przewyższyło $1\frac{1}{2}$ atm.

Na zaworze redukcyjnym musi być umieszczony czytelny napis, zawierający: firmę i miejsce zamieszkania dostawcy i bież. numer fabryczny.

Zawór redukcyjny winien posiadać: zawór bezpieczeństwa, manometr i urządzenie do założenia manometru kontrolnego jak wyżej.

§ 5.

Przewody.

a) Przewód kwasu węglowego lub powietrza może być wykonany z dowolnego materiału, jednak ta część jego, do której może dostawać się piwo, a mianowicie między nasadą czopową i uławiaczem piwa, musi być zrobiona albo z gumy bez domieszki ołowiu, albo z czystej cyny (zawierającej na wagę nie więcej nad 1 część ołowiu na 100 części wagi ogólnej).

Aby uniknąć przenikania piwa do przewodu kwasu węgl. lub powietrza, musi być ustawiony na przewodzie, możliwie blisko do beczki zawór zwrotny. Dla kontroli, czy zawór zwrotny działa dobrze, między nim a butlą z kwasem węglowym, albo pompą powietrzą ustawia się przyrząd kontrolujący, zazwyczaj cylinder szklany o pojemności ok. 0,5 litr., zwany uławiaczem piwa.

Między zbiornikiem powietrza i pompą powietrzną musi być uławiacz oliwy (odoliwiacz) odpowiednio urządzony, umożliwiający w każdym czasie kontrolę, czy on działa sprawnie.

W miejscu wyszynku musi być widoczny jeden manometr z wyraźną kresą na $1\frac{1}{2}$ atm., aby zawsze kontrolować ciśnienie w przewodzie.

b) Przewód do piwa winien być wykonany z czystej cyny, jak podano wyżej. Wewnętrzna powierzchnia przewodu winna być gładka bez załamań i ostrych zgięć, o średnicy nie mniejszej jak 10 mm. i przekroju okrągłym, jednostajnym na całej długości.

Wszystkie kurki na przewodzie piwnym, a również kurek i odbiorcza, tkwiące w ścianie beczki, jeżeli nie są wykonane z czystej cyny (jak wyżej) to powinny być masiadowe, nowego srebra, białego metalu lub innych stopów, które przy zetknięciu z piwem nie udzielają mu żadnych szkodliwych dla zdrowia części. Jeżeli w przewodzie znajdują się części, wykonane z innych metali, nie odpowiadają-

cych temu warunkowi, to przynajmniej powierzchnie, mające zetknięcie z piwem, muszą być pokryte grubą jednorodną warstwą czystej cyny.

Koniec rury odbiorczej (tkwiącej w beczce) musi być odejmowany (odkręcany) w celu kontrolowania czystości i czyszczenia rury.

Kurki muszą być oznaczone znakami, wybitymi na korpusach, w celu ich rozróżnienia.

§ 6.

Urządzenia kontrolujące.

W przewodzie piwnym, możliwie w środku między beczką i kurkiem końcowym, musi się znajdować, łatwo dostępne i proste w zastosowaniu, urządzenie kontrolujące, oznaczone przez urząd policyjny za odpowiednie po temu, aby w każdym czasie można było zbadać niezawodnie wnętrze przewodu. Od urządzenia kontrolującego można odstąpić tylko w tym wypadku, gdy przewód może być rozbierany na części, z których każdą można przejrzeć na światło, albo, w razie krzywiny, zbadać czystą szczotką, na giętym rdzeniu, którą po wprowadzeniu do rury zanurza się w czystą wodę, aby się przekonać, czy niema na sobie brudu.

Jako urządzenie kontrolujące służy zwykle kurek kontrolujący. Część powierzchni wewnętrznej przewodu, którą można oglądać za pomocą kurka, powinna mieć nie mniej jak 40 mm. długości. Kurek powinien być tak urządzony, żeby podczas badania policyjnego nie trzeba było przerywać dopływu piwa z beczki, powinien posiadać łatwo czytelny napis: firmy dostawcy i numer fabryczny.

W razie prostych lub prawie prostych przewodów mogą być stosowane stawki kontrolujące, składające się z rurki (nie krótszej nad 5 cm.), które po wyjęciu można dokładnie przejrzeć.

Urządzenie kontrolujące powinno być tak wykonane, aby mogły być zaplombowane policyjnie; plomby mają być zdejmowane przez urzędnika kontrolującego, po uprzednim przekonaniu się, czy są naruszone. Przy kurkach kontrolujących plombowanie powinno zapewniać ustawienie kurka w żądanym przez kontrolującego położeniu i zupełną niedostępność rączki kurka.

Przedsiębiorca winien zawiadomić pisemnie miejscowy urząd policyjny o każdym uszkodzeniu lub oderwaniu plomby w ciągu 24 godzin.

§ 7.

Przepisy specjalne.

Do stosowania urządzeń wytwarzających ciśnienie przy wyszynku mocnofermentujących gatunków piwa, należy brać pod uwagę osobne przepisy uwzględniające urządzenia w celu uniknięcia wytwarzania się piany.

§ 8.

Ustawienie, utrzymanie i czyszczenie

Miejsce ustawienia winno być tak obrane, aby goście mogli oglądać wyszynk piwa.

Wszelkie urządzenia przy wyszynku piwa pod ciśnieniem należy utrzymywać stale w zupełnie czystym i odpowiadającym przepisom stanie. Ustawienie winno być tak wykonane, aby ten stan można było łatwo kontrolować. Przewód do piwa należy czyścić wewnątrz w miarę potrzeby, co najmniej jednak co czternaście dni gruntownie.

Sposób czyszczenia pozostawia się przedsiębiorcy.

Do płukania po czyszczeniu musi być używana woda bez zarzutu.

§ 9.

Dozór i badania urządzenia.

Przedsiębiorca urządzenia do wyszynku piwa pod ciśnieniem, powinien zezwolić na obejrzenie policyjne urządzenia podczas działania w każdym czasie.

Wogóle wystarcza dwukrotne badania policyjne urządzenia w ciągu roku; polega ono na:

1. zbadanie ogólnego stanu czystości całego urządzenia i w szczególności wewnętrznego przewodu piwnego; kurka rury odbiorczej nie należy wyjmować z beczki bez osobliwego powodu, ponieważ przez to może uciec zawartość beczki;
2. stwierdzeniu, że zawór redukcyjny albo zbiornik kwasu węglowego lub powietrza działają prawnie podług przepisów;
3. stwierdzeniu, czy inne przepisy są zachowane za wyjątkiem pierwotnego badania zbiornika kwasu węglowego.

Dla zbiorników kwasu węglowego wymaga się tylko jednorazowe badanie przed uruchomieniem, przymiarem godła fabryczne z napisem firmy lub nazwiska dostawcy, rok budowy i najwyższego ciśnienia roboczego (nie wyższe jak $1\frac{1}{2}$ atm., w wyjątkowych wypadkach do 2 atm.) należy tak osydzować, aby usunięcie go niemożliwym bez naruszenia stempla.

Badania dokonywa albo urzędnik policyjny, albo specjalny rzeczoznawca, który winien być zaopatrzone w odpowiednie upoważnienie.

§ 10.

Pozwolenie.

Zaświadczenie o pozwoleniu miejscowy władzy policyjnej na uruchomienie nowego, lub na znaczną próbkę już znajdującego się w ruchu urządzenia (§ 2), razem z zaświadczeniem o pierwotnym jednorazowym badaniu zbiornika kwasu węgl., winne być włączone do książki rewizyjnej.

Do książki tej wpisuje urzędnik policyjny lub rzeczoznawca wyniki badania zaraz po każdorazowej rewizji, podając termin dla usunięcia zanozowanych uchybień.

Książkę rewizyjną należy przechowywać i przedstawiać na każde żądanie osoby kontrolującej

§ 11.

Rzeczoznawcy.

Do pierwotnego jednorazowego badania zbiornika kwasu węglowego i wystawienia zaświadczeń (§ 10.) wyznacza Kraj. Władza Pol. (Władza Wojewódzka rzeczoznawców; urząd ten ustala również godło, jakim mają się posługiwać rzeczoznawcy.

§ 12.

Opłaty i inne koszty.

Właściciel urządzenia do wyszynku piwa pod ciśnieniem obowiązany jest zarządzić wszelkie przygotowania i dać niezbędną pomoc przy pierwotnym badaniu zbiorników kwasu węgl., ponosi również koszty badania podług dołączonej tabeli pborów, zatwierdzonej przez Min. H. i Prz. na podstawie prawa z dnia 8 lipca 1905 (Zb. praw str. 317).

§ 13.

Wyjątki

Kr. Władza Pol. lub upoważnione przez nie miejscowe władze policyjne mają prawo robić wyjątkowe odstępstwa od przepisów obowiązujących. Zezwolenia na takie odstępstwa winny być dołączone do książki rewizyjnej.

§ 14.

Kary.

Przekroczenie przepisów obowiązujących będzie karane karą pieniężną do 30 marek lub odpowiednim aresztem w razie niewypłacalności, o ile inne prawa karne nie wymagają wyższego wymiaru kary.

§ 15.

Wejście w moc prawną zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w moc prawną z dniem ogłoszenia, znosząc jednocześnie wszelkie wcześniejsze zarządzenia policyjne, regulujące te same sprawy.

W urządzeniach do wyszynku piwa pod ciśnieniem, czynnych przed wydaniem niniejszego zarządzenia, na podstawie dawniejszych zarządzeń, o ile nie zachodzi znaczna zmiana urządzenia, mogą być wymagane, na mocy ostatniego zarządzenia, tylko takie zmiany, których wymaga widoczne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia lub które mogą być dokonane stosunkowo niewielkim nakładem.

Zbiorniki kwasu, które dotychczas nie były badane, winny być zbadane po raz pierwszy nie później jak w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia tego zarządzenia.

O ile zbiornik nie posiada godła i jego dostawca jest nieznany, to na nowym godle należy podać ciśnienie robocze (nie wyższe od $1\frac{1}{2}$ atm.) i pozatem dla odznaczenia pewny dowolny numer.

Załącznik 1.

Odpis

urządzenia do wyszynku piwa pod ciśnieniem.

Niżej podpisany przedsiębiorstwa

nazwisko
stanowisko
miejsce zamieszkania

zamierza stawić urządzenie do wyszynku piwa pod ciśnieniem na posiadłości
gminy (miasta powiatu
przytem podaje następujące dane:

Urządzenie działa za pomocą sprężonego powietrza — płynnego kwasu węglowego.

Ciśnienie powietrza wytwarza się: pompą powietrzną — bezpośrednio wodą z wodociągu.

Zbiornik powietrza ma litrów pojemności wykonany z blachy miedzianej — żelaznej — i zaopatrzony w przepisany osprzęt.

Zbiornik kwasu węglowego ma litrów pojemności, zbudowany przez firmę:
. w roku dla najwyższego ciśnienia roboczego atm. posiada godło i Nr. fabr.

Zbiornik kwasu węglowego był poddany pierwotnemu badaniu przez
Zaświadczenie o badaniu, dołączono. Dodło jest ostemplowane tak, że nie można go usunąć bez naruszenia stempla.

Ziornik kw. węgl. posiada przepisany osprzęt.

Manometr na $1\frac{1}{2}$ atm. ma wyraźną czerwoną kreskę najwyższego ciśnienia.

Zawór bezpieczeństwa ma przelot w świetle mm., bezpośrednie obciążenie sprężynę i otwiera się przy ciśnieniu atm. niezawodnie.

Zawór redukcyjny firmy w posiada obok napisu firmy bież. Nr. fabry.

Manometr na $1\frac{1}{2}$ atm. ma wyraźną czerwoną kreskę.

Zawór bezpieczeństwa ma przełot w świetle . . . mm., bezpośrednie obciążenie sprężyna i otwiera się niezawodnie przy ciśnieniu . . . atm.

Szklany uławiacz piwa ma . . . lit. pojemności i łączy się z przewodem powietrznym — kwasowęgłowym.

Zawór zwrotny w przewodzie powietrznym — kwasowęgłowym — znajduje się . . .

Przewód między kurkiem odbiorczym i uławiaczem piwa zrobiony z rury gumowej bez domieszki ołowiu,

z rury, wykonanej z czystej cyny (nie więcej jak 1 część ołowiu na 100 części na wagę).

Przewód do piwa składa się z rur wykonanych z czystej cyny, ma przekrój okrągły, jednostajny na całej długości, gładki, o średnicy wewn. . . mm. Połączenia rur są spawane — śrubowane — w ten sposób, że przekrój wewnętrzny pozostaje bez zmiany, a powierzchnia jest gładką.

Dla zbadania czystości przewodu wewnętrznego są umieszczone kurki kontrolujące (z napisem firmy) . . .

i bież. Nr. fabr. . . .

Szklą kontrolujące . . .

Wstawki kontrolujące . . .

Przewód może być z łatwością rozebrany na . . . części prostych i . . . kolan o płynnym wygięciu.

Przewód można przetknąć na całej długości szczotką kontrolującą na giętym rdzeniu.

Chłodnik składa się z węzownicy, zwiniętej cylindrycznie o średn. wewn. cyl. . . mm. — z cylindrów chłodzących, które mogą być rozebrane, oczyszczone i zbadane dokładnie wewnątrz.

Oprócz czynnych kurków odbiorczych znajduje się jeszcze . . . kurków ponadliczbowych, które są używane na zmianę z poprzednimi.

Beczka z piwem — beczki z piwem — znajdują się w piwnicy — na parterze, wyszynk znajduje się . . .

W bliskości wyszynku piwa znajduje na przewodzie powietrznym kwasowęgłowym — nie znajduje się — manometr.

Miejsce wyszynku jest tak obrane, że goście mają możliwość oglądać wyszynk piwa; znajduje się ono . . .

Całkowicie urządzenie odpowiada przepisom, obowiązującym dla wyszynku piwa pod ciśnieniem z dn. . . z . . .

Odstępstwa od powyższego zarządzenia, a mianowicie: . . .

. . . są na mocy zezwolenia z dn. . . r. . . dołączonego przy niniejszym, zatwierdzone.

Załącznik 2.

Książka rewizyjna urządzenia do wyszynku piwa pod ciśnieniem.

Nazwa zakładu: . . .

Miejsce (gmina, ulica, Nr. domu): . . .

Imię i nazwisko przedsiębiorcy (właściciela, dzierżawcy lub kierownika): . . .

Rodzaj urządzenia (ciśnienie powietrzne, czy kwasem węglowym z zbiornikiem, czy zaworem redukcyjnym, ilość kurków do nalewania, rodzaj urządzeń kontrolujących i chłodnika): . . .

Data pierwszego badania urzędowego: . . .

Zaświadczenie rewizyjne o stanie

A. Urządzenia o sprężonym powietrzu.

Zakład był czynny — nieczynny.

1. Nazwisko obecnego przy rewizji przedsiębiorcy lub jego zastępcy: . . .
2. Przewód ssący powietrzny (od początku przy filtrze aż do miejsca sprężenia . . .
3. Przewód pod ciśnieniem (od przyrządu sprężającego do zbiornika) . . .
4. Zbiornik powietrzny Nr. . .
5. Uławiacz piwa i zawór zwrotny . . .
6. Kurek odbiorczy, oznaczony . . . rura odbiorcza i kurek odcinający, oznaczony . . . czynny podczas rewizji . . .
7. Kurek odbiorczy, oznaczony . . . rura odbiorcza i kurek odcinający, oznaczony . . . zapasowe . . .
8. Przewód piwa podług wskazania przyrządu kontrolującego: . . .
9. Ogólny stan urządzenia i jego ustawienia: . . .

Wyżej wskazane uchybienia należy usunąć w terminie: . . .

. . . dnia . . . 19 . . .

(podpis)

Usunięcie uchybień stwierdzono dzisiaj

. . . dnia . . . 19 . . .

(podpis)

Zaświadczenie rewizyjne o stanie

B. Urządzenia o kwasie węglowym.

Zakład był czynny — nieczynny.

1. Nazwisko obecnego przy rewizji przedsiębiorcy lub jego zastępcy: . . .
2. Ustawienie butli z kwasem węglowym . . .
3. Zbiornik kw. węgl. Nr. . . — Zawór redukc. Nr. . .
4. Przyrząd do badania, czy zawór zwrotny działa (uławiacz piwa) i sam zawór zwrotny . . .
5. Kurek odbiorczy, oznaczony . . . rura odbiorcza i kurek odcinający, oznaczony . . . ; czynne podczas rewizji . . .

6. Kurek odbiorczy, oznaczony rura odbiorcza i kurek odcinający, oznaczony zapasowe
7. Przewód piwa podłuk wskazania przyrządu kontrolującego:
8. Ogólny stan urządzenia i jego ustawienia:

Wyżej wskazane uchybienia należy usunąć w terminie:

. dnia 19

(podpis)

Usunięcie uchybień stwierdzono dzisiaj

. dnia 19

(podpis)

Przepisy przeciw pożarowi.

Wzmaganie się pożarów w obecnym czasie wykazało, że przyczyną ich było gromadzenie stogów słomy lub też większych zapasów słomy po dokonaniem młóceniu opodal stodoł względnie budynków gospodarczych, które we większych i mniejszych gospodarstwach pozostawają na miejscu na przeciąg dłuższego czasu.

Wskutek nieprzestrzegania Policyjnych przepisów ogniowych wystawiona jest Olbrzymia część naszego majątku narodowego na pastwę płomieni, szczególnie służba wzniesła bardzo często pożary paleniem papierosów w stodołach, stajniach, koło stogów i zabudowań, a wszelkie przestrogi administracji i właścicieli zbывa lekceważeniem i do nich stosować się nie chce; również dzieci i niedorostki, czy to niedopałkami papierosów, czy zapalkami, lekkomyślnie im pozostawionymi, powodują ogromne pożary, wtłaczając ludność na dno nędzy.

Przypominam więc o przestrzeganiu następujących przepisów:

Przy używaniu ognia i światła jest każdy zobowiązany zachować największą ostrożność.

Gospodarze domów i kierownicy warsztatów i składów w których się znajdują łatwopalne przedmioty winni szczególnie na to uważać, by ich lokatorzy, najemnicy i służba obchodzili się ostrożnie z ogniem i światłem.

Przenoszenie ognia z jednego pieca do drugiego jest wzbronione. Kto dzieci zostawia bez nadzoru, ma się o to postarać, by ogniska i popieliska pieców i kominków, dopóty w ich ogień się znajduje, szczelnie były zamknięte, także drzwiczki pieców nie były rozpalone i by palące lampy i świeczki, oraz płomienia gazowe, spirytusowe, naftowe i aparaty gazowe tak umieszczone, by przez dzieci nie mogły być osiągnięte.

Zapalki i inne krzesiwo należy tak schować, by dzieci pozostawione bez nadzoru je nie dosięgły.

Większe zapasy łatwopalnych przedmiotów, a szczególnie, siano i słomę przeznaczone nie tylko do domowego użytku, lecz dla utrzymania bydła nie wolno przechowywać na poddaszach, nawet w miejscach zabezpieczonych przed ogniem. W miejscach odległych mniej niż (jeden) 1 mtr. od komina nie wolno na poddaszach nawet w małej ilości łatwopalne przedmioty składać.

Dojścia do drzwiczek, które są przeznaczone do czyszczenia kominów, muszą być wolne.

W miejscach łatwopalnych (przedewszystkiem na poddaszach w stodołach, w stajniach, we warsztatach obróbki drzewa i na placach składnic drzewa) jak i w pobliżu łatwopalnych przedmiotów (także na wozach, które zawierają podobne przedmioty) jest wzbronione używanie ognia i światła jak i palenie tytoniu (fajek, cygar, papierosów) i wyrzucanie resztek tłącego tytoniu.

Tak samo przy naprawianiu dachów jest wzbronione palenie

Stogi (polne stodoły) zboża, słomy siana i oliwek muszą być oddalone:

a) Od zabudowań wszelkiego rodzaju najmniej 30 mtr.

b) od toru kolejowego najmniej 40 mtr.

c) od publicznych dróg i placów najmniej 15 mtr.

d) od lasów wszelkiego rodzaju najmniej 80 mtr.

Grupy stogów ogólnej zawartości więcej niż 5000 kbm. są niedozwolone. Nad tę miarę wolno dopiero w odległości najmniej 30 mtr. dalsze stogi ustawiać.

Każdy właściciel domu jest zobowiązany należącość kominów utrzymać.

Wobec tego zwracam uwagę na rozporządzenie policyjne z dnia 21. czerwca 1912 r. dotyczące zapobieżenia pożarom niszczącym (Dz. Urz. Regencji Poznańskiej z roku 1912 nr. 32 punkt 723)

Niezastosowanie się do wymienionych przepisów podlega karze pieniężnej lub odpowiedniej karze aresztu, tej samej karze podlegają także te osoby, które nie stosują się do rozporządzeń miejscowych władz policyjnych odnośnie do utrzymania przyborów do gaszenia ognia. (Dziennik Urzędowy W. P. z roku 1923 Nr. 16. poz. 258).

Śrem, dnia 2-go sierpnia 1927.

L. dz. 7367/27. 4.

Starosta
Wilczek.

Ogłoszenie.

W najbliższym czasie ukaże się w Dzienniku Ustaw Rz. P. ustawa Sejmowa, przywracająca moc obowiązującą ustawie z dnia 22 marca 1923 r. (Dz. Ust. R. P. nr. 37 poz. 246) znówelizowanej ustawą z dnia 23 czerwca 1925 (Dz. Ust. R. P. nr. 75 poz. 522) o zasiłkach dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Na podstawie powyższego mają prawo o ubieganiu się do zasiłku, rodziny tych osób, którzy w czasie ćwiczeń wojskowych nie otrzymali żadnych zapomóg ani świadczeń z strony swych pracodawców i nie posiadają żadnego majątku względnie nieruchomości. Zainteresowani winni się zgłosić w przynależnym Urzędzie Policyjnym względnie Komisariacie obwodowym celem spisania wniosku o zasiłek przedkładając równocześnie następujące dowody

1) zaświadczenie z odbytych ćwiczeń wojskowych względnie książeczkę wojskową,

2. zaświadczenie dziennego względnie tygodniowego zarobku z którego winno również wynikać czy są robotnikami stałymi lub czasowymi.

3. zaświadczenie o stanie majątkowym.

Powyższą polecam PP. Burmistrzom, Komisarzom obw., sołtysom naczelnikom obszarów dworskich podać w swych obwodach do publicznej wiadomości.

Śrem, dnia 3 sierpnia 1927 r.

L. dz. 7338/27. 7.

Starosta
Wilczek.

Obwieszczenie.

Na mocy § 40 ustawy łowieckiej z dnia 15-go lipca 1907 r. i § 117 ustawy o ogólnym zarządzie kraju dnia 30-go lipca 1883 roku (Zb. Ust. pr. str. 195) ustanawia się na obszarze Województwa Poznańskiego, odmienne odprzepisów prawnych, termin ukończenia ochrony dla kuropatw na rok 1927 tak, że czas ochrony kończy się z dniem 17-go sierpnia 1927 r, a czas polowania rozpoczyna się z czwartkiem dnia 18-go sierpnia 1927 r.

Poznań, dnia 26-go lipca 1927 r.

W imieniu
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Przewodniczący
L. dz. U. 4001/27 S. A. Mrávincsics.

Powyższe podaję do wiadomości.
Śrem, dnia 2-go sierpnia 1927.

L. dz. 7365/27.

Starosta
Wilczek.

Karty myśliwskie

otrzymały następujące osoby.

ROZNE :

- Nr. 38. P. Wojciechowski Ignacy, rolnik z Rogalinka ważną do 7. 7. 1928.
Nr. 39. P. Furmianiak Franciszek, rolnik z Krajkowa ważną do 15. 7. 1928.
Nr. 40. P. Graefling Leon, właśc. majątku z Śremu ważną do 18. 7. 1928.
Nr. 41. P. Przybyła Józef, rolnik z Skrzynek ważną do 18. 7. 1928.
Nr. 42. P. Mikołajczak Stanisław, rolnik z Czmońca ważną do 25. 7. 1928.
Nr. 43. P. Frąckowiak Andrzej, leśnik z Błociszewa ważną do 25. 7. 1928.
Nr. 44. P. Kęszycki Daniel, właśc. maj. z Błociszewa ważną do 25. 7. 1928.

Śrem, dnia 2-go sierpnia 1927 roku.

Starosta
Wilczek.

Dział nieurzędowy.

Nadzwyczaj interesujący
ilustrowany popularny tygodnik

„Radjowelt“

o 64 stronach, w wykonaniu rotogra-
wurowem, przynosi oprócz radio - pro-
gramów wszelkich europejskich stacji
nadawczych ciekawe aktualności i rozpra-
wy techniczne.

Numer pojedynczy 1.— zł.

Numery okazowe gratis.

Wiener Radjoverlag Wien I.
Pestalozzigasse 6.

Porzeczeki, agrest, czarne jagody, wiśnie
kupujemy w każdej ilości

zawieramy umowy na wagonowe dostawy owoców.

H. MAKOWSKI

Kujawska Wytwórnia Win w Kruszwicy, tel. 32.

Zeszyty szkolne

wykonuje
i ma stale
na składzie

DRUKARNIA CENTRALNA w ŚREMIE.

Karty wizytowe

wykonuje

Drukarnia Centralna Śrem.